

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 2010-08	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne dwuwarstwowe 25-02; rozstaw słupków 50 cm $[4.55*4.45]+[2.00*4.45]*3-[1.00*2.00]*2$	m ² m ²	42 948	
				RAZEM	42 948
2	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzno-lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 2	szt. szt.	2 000	
				RAZEM	2 000
3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone $[1.00*2.00]*2$	m ² m ²	4 000	
				RAZEM	4 000
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 $[17.20*6.55]+[17.20+6.55]*2*4.45+[0.22*3.30]*16+[0.22*1.30]*8-[1.30*3.30]*8-[1.45*2.50]$	m ² m ²	299 994	
5	KNR 4-01 1202-07	Skaśowanie wykwitów (zacieków) 15,00	m ² m ²	15 000	
				RAZEM	15 000
6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $299.99+[4.55*4.45]*2+[2.00*3*4.45]*6+[2.00*4.45]-[1.00*2.00]*4-[1.45*2.50]$	m ² m ²	497 960	
				RAZEM	497 960
7	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku 497 96	m ² m ²	497 960	
				RAZEM	497 960
8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $[17.20*6.55]$	m ² m ²	112 660	
				RAZEM	112 660
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $[497.96-112.66]$	m ² m ²	385 300	
				RAZEM	385 300
10	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe $[17.20*6.55]$	m ² m ²	112 660	
				RAZEM	112 660
11	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 112,66	m ² m ²	112 660	
				RAZEM	112 660
12		WEŁNA MINERALNA GR. 10 C. 15	m ² m ²	15 000	
				RAZEM	15 000
13	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2 $[1.45*2.50*3.50]$	m ² m ²	12 688	
				RAZEM	12 688
14	Kalkulacja własna	Rozdzielenie instalacji elektrycznej oświetleniowej 1	szt. szt.	1 000	
				RAZEM	1 000