PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
Ulica oraz wjazdy na posesje
UL.CHOPINA W GŁUCHOŁAZACH
SKALA 1:25

Do granicy działki drogowej
–szerokość zmienna

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA DROGI
ZMIENNA: 1180 cm–1320cm

SZEROKOŚĆ CHODNIKA
200cm

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA JEZDNI: 600 cm

SZEROKOŚĆ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
200cm

SZEROKOŚĆ CHODNIKA
150cm

ULICA km 0+170,00 do 0+330

Obrzeża

Obrzeże betonowe: 30x8 cm
Ława z betonu C16/20: 8 cm

Kostka : 8 cm
Podsypka piaskowa: 5 cm
Kruszywo łamane stab. mech.: 20 cm
Podsypka piaskowa: 5 cm
Grunt rodzimy

Parkowa

Powstańców Śląskich

Warstwa ścieralna – mieszanka SMA 0/12,8: 5 cm
Podbudowa zasadnicza – beton asfaltowy 0/25: 9 cm
Podbudowa pom. z tłucznia kamiennego: 20 cm
–tłuczeń: 31,5/63 mm
– kliniec: 20/31,5 mm
– kruszywo: 4/20 mm
Warstwa wzmacniająca: 20 cm
(pospółka stabilizowana cementem o Rm = 2,50 MPa)
Warstwa odcinająca z piasku: 10 cm
Grunt rodzimy

Kostka betonowa:6cm
Podsypka piaskowa: 5 cm
Kruszywo łamane stab. mech.: 20cm
Podstpka piaskowa: 5cm
Grunt rodzimy

Obrzeża

Obrzeże betonowe: 30x8 cm
Ława z betonu C16/20: 8 cm

Krawężnik: 15 x 30 cm
Ława betonowa C12/15: 20 cm
Podsypka piaskowa: 5 cm
Grunt rodzimy



PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO HANDLOWE
BUDART
48-250 Głogówek, ul. Fabryczna 5, e-mail:
tel./fax: 077/448-64-07, NIP: 755-000-86-48

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICA CHOPINA W GŁUCHOŁAZACH

Wersja: CHOPIN4_bud_2_78.dwg

Tytuł: Ulica oraz wjazdy na posesje

Skala: 1:25

Faza projektu: wykonawczy

Data: 25 kwietnia 2008

Nr rys.: D-5a

Branża: Drogowa

budart@poczta.fm

	Specjalność i nr uprawnień:	Podpis:
Projektant: mgr inż. Arkadiusz DRÓŻDŻ	konstr. - 82/02/Op	
Opracowanie: mgr inż. Szymon Piątkowski		
Sprawdzający:		
Projektant:		
Projektant:		

Licencja oprogramowania:
AutoCAD Civil3D SerialNo 347-069801**