



#### Uwaga:

- 1). Wymiary sprawdzić na budowie przed wykonaniem poszczególnych elementów.
- 2). Wzdłuż murów wykonać opaskę szerokości 50 cm z ze żwiru filtracyjnego frakcji 20-40 mm ograniczonego krawężnikiem z kostki brukowej.
- 3). Z lica kamiennego usunąć porastające je samosiejki wraz z systemami korzeniowymi także korzenie roślin rosnących przy kurtynie.
- 4). Teren wzdłuż kurtyny ukształtować ze spadkiem od murów.
- 5). Prace wykonać pod nadzorem autorskim i konserwatorskim.

|   |                   |
|---|-------------------|
| Projekt budowlany remontu konserwatorskiego<br>wschodniego odcinka Murów Miejskich w<br>Głuchotazach (wzdłuż ul. M. Curie-Skłodowskiej)<br>- projekt zamienny |                   |
| Furta elewacja i rzut   | skala 1:100, 1:50 |
| Architektura  | 06/2014           |
| Projektant  |                   |
| mgr inż. arch. K. Nawarecki<br>nr UPR 118/90/UW   |                   |
| Opracował:  |                   |
| dr inż. arch.<br>Andrzej Legendziewicz  | rys. 2            |