| Lp. | Nr słupa | Rozpietość przęsła | Typ przewodów AsXSn | Naprężenie [MPa] | Typ słupa | E10,5/15 | E10,5/4,3 | Typ ustroju | Ou-1 | U-85 | płyta stopowa | Km-1 | Km-2 | Eu-2p | O-3 | M16x120 śruba. oc z nakrę. i podkł okr i spręż | M16x60 śruba. oc z nakrę. i podkł okr i spręż | M16x40 śruba. oc z nakrę. i podkł okr i spręż | Taśma AL 10x1- długość 500mm | Drut AL fi 3,0 mm - długość 1750mm | Złaczka płytkowa 25-35 mm^2 | Złaczka płytkowa 50-70 mm^2 | Złaczka pętlicowa 25-35 mm^2 | Złaczka pętlicowa 50-70 mm^2 | Zacisk odgał. Śrubowy 25-120mm2 | Zacisk odgał. Śrubowy 16-50mm2 | M16x60 śruba. oc z nakrę. i podkł okr i spręż | S-80/2 | S-115/2 | Wo-5 | Wo-1 | Bezpiecznik słupowy BNu63 | Wkładka topikowa E27-6A | Zaciski odgałęźny 25-120 mm^2 | Przewód dł. 1m AL 16-35 mm^2 | Przewód izolowany LgYc 2,5$mm^{2\text{-}2m}$ | koszulka igielitowa dł. 0,5m | Zacisk tulejowy ZUP-5 | Uchwyt bezpiecznika Bnu | Rura osłonowa SV-50/2,5 - 5m | Uchwyt dydtansowy UMR50 | Uchwyt dydtansowy SO 79.5 | Ramka RK-2 | Taśma mocująca 20x0.4 mm -7m SOT 37.1 | Klamerka do taśmy SOT 36 | Głowica termokurczliwa seh 4 | Odgromnik 0,44/5 kV/kA | Przewód linlowy 16-25 - dł. 1m | Zacisk tulejowy dla przew. AL. ZUP-8 | Przewód dł. 1m AL. 70mm^2 | Końcówka kablowa rurowa | M10x25 śruba. oc z nakrę. i podkł okr i spręż | Zaciski odgałęźny 16-50 mm^2 | Bednarka ocynkowa 20x4 - 34m | Uchwyt końcowy SO 80.19 | Zacisk przebijający izol. SPIN 533 | Zacisk przebijający izol. 21.1189 | Taśma kablowa odporna UV | Uchwyt słupowy z odciągiem pojedyńczym | Złaczka do karbowania dla przewodu AL-70mm2 | Złaczka do karbowania dla przewodu AL-35mm2 | Przewód dł. 2m AL. 70mm^2 | Przewód dł. 2m AL. 35mm^2 | Oprawa SGP 340SON-T/E 100W |
|---|---|---